


**MUESTRA DE CALIDAD / QUALITY SAMPLE**



**BLANCO**



**CRUDO**




**NAVY**



**GRIS CLARO**



**GRIS OSCURO**



**NEGRO**

# cópentek

nautic

nautic

**Tejido de exterior especial para uso en náutica reforzado con lámina especial de resina acrílica. Alta resistencia al agua de mar.**

**Special fabric for nautical use reinforced with special backing acrylic. High resistance to sea water.**

dralon®

**Tejido de exterior, tapicería y toldo**  
Outdoor furniture & sunshades fabrics

# cópentek

nautic

Las lonas Còpentek Nautic by Dralon® están diseñadas para conseguir una total impermeabilidad, dando columnas de agua superiores a 600 mm. Las lonas Còpentek Nautic by Dralon® además de seguir un riguroso control de calidad a lo largo de todo el proceso de fabricación cumpliendo con todos los requisitos de homologación, están tratadas con productos antimicrobianos que ofrecen una óptima protección ante la aparición de microorganismos y poseen una excepcional resistencia al marcado de las arrugas.

Uso especial para toldos y lonas en embarcaciones de recreo, ya que nuestros tejidos presentan una alta resistencia al agua de mar, lo que les permite conservar todas sus cualidades.

#### PROTECCIÓN SOLAR\*

Las lonas Còpentek Nautic by Dralon® protegen de la radiación ultravioleta con elevados porcentajes de filtrado. Dependiendo de la densidad, espesor y color, el porcentaje de protección varía.

*Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de hasta +80 según la norma internacional UV Standard 801.*

#### MANTENIMIENTO\*

Para evitar la acumulación de suciedad en el tejido que pueda perjudicar al acabado y acelerar el deterioro, se recomienda realizar un lavado periódico con abundante agua, dejándolo secar al aire. No utilice detergentes ni productos con amoniaco o disolvente. No enrollar nunca el toldo húmedo.

#### ACABADO\*

Resinado acrílico de alta tecnología por una cara. Acabado especial HQ antimanchas, anti moho y resistente al agua.

#### GARANTÍA\*

Còpentek garantiza la lona Còpentek Nautic by Dralon® por un periodo de 5 años, a contar desde la fecha de instalación.

\*Ver condiciones en anexo.

#### Mantenimiento Fácil / Easy Care



Hilo / Yarn 100% Fibra acrílica 100% Dralon®  
100% Acrylic Fibre 100% Dralon®

Urdimbre / Warp 31 hilos x cm Nm 2 / 34.000  
Trama / Weave 14 pasadas x cm Nm 2 / 34.000

Acabado / Finish Soporte Acrílico / Acrylic support  
Especial HQ Anti bacterias / Anti manchas / Anti moho  
Special HQ Anti bacterias / Anti stain / Anti mildew

Ancho / Width 150 cm / 59" ± 1%

Largo Pieza / Length of roll 60 m / 65,64 yds

Peso / Weight m² 325 g/m² ± 5%  
\*UNE 53352

Columna hidrófuga / Waterproo column 600 mm  
\*UNE EN ISO 20811

Repelencia al aceite / Oil Repellency 25

Repelencia al agua / Water Repellency  
≥5

Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura  
Longitudinal Lengthwise

	Longitudinal Lengthwise	Fuerza Máx (N) / Max average load (N)	Alargamiento a la fuerza máx (%) / Average elongation (%)
Determination of breaking strength and elongation	1600	285 %	
	580	19,5 %	

\*UNE EN ISO 13934-1: 2013

Solidez del color a la luz / Colour Fastness to light  
Grado / Grade  
7/8 - 8 Escala Azules / Blue scale  
Grado / Grade

4/5 - 5 Escala Grises / Grey scale  
\*UNE EN ISO 105 B02

Solidez del color al agua clorada / Color fastness to chlorinated water  
5 sobre 5  
\*UNE EN ISO 105 E03

Solidez del color al agua de mar / Color fastness to sea water  
5 sobre 5  
\*UNE EN ISO 105 E02



**cópentek**

COPEN FABRICS, SL  
NIF: B53475711  
Pol. Ind. Els Dos Pins, 03410 Biar, Alicante  
T. 965 81 12 05 / info@copentek.com  
www.copentek.com



Fabricado en España  
Made in Spain